



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N° DOP 017-SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **A/003B25R - MATTONE ROSATO LISCIO GAIOLE 25X12X5,5**
2. Numero di tipo: **A/003B25R**
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 771-1:2011 elementi per muratura protetta e non protetta/esposta.
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**
Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)
Via Urbinese, 45/F
52026 Piandiscò (Ar) - Italia
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione **2+**
7. L'Organismo Notificato: Organismo di certificazione ed Ispezione: **ICMQ N. 1305 CPR**
8. *Non Applicabile*
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifica Armonizzata
Dimensioni	Lunghezza	250mm	UNI EN 771-1:2011
	Larghezza	120mm	
	Altezza	55mm	
Tolleranza Dimensionale		T2	
Range		R2	
Configurazione	Percentuale di vuoti	28%	
	spess. Min. setti int.	14mm	
	Spess. Min. setti est.	21mm	
	Area foro di presa	N.A.	
Resistenza alla compressione	categoria	I	
	valore medio	65N/mm ²	
	valore caratteristico	N.A.	
	valore normalizzato	65N/mm ²	
	direzione del carico	perpendicolare alla faccia di posa	
Stabilità dimensionale	Spostamento causa umidità	NPD	
Forza di adesione	Valore tabulato secondo UNI EN 998-2:2010, all. C	0,3N/mm ²	
Contenuto di Sali solubili	Categoria	S2	
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1	Decisione della commissione 2000/605/EC
Assorbimento d'acqua		8,70%	UNI EN 771-1:2011
Permeabilità al vapore d'acqua	μ	N.A.	
Densità secca lorda	Min.	NPD	
	Max.	NPD	
Conducibilità termica	λ	N.A.	
Resistenza al gelo/disgelo		F2	
sostanze pericolose		Assenti	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 20/06/2013



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N°DOP 018-SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **A/003B25 - MATTONE ROSSO LISCIO TERRANUOVA 25X12X5,5**
2. Numero di tipo: **A/003B25**
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 771-1:2011 elementi per muratura protetta e non protetta/esposta.
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**
Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)
Via Urbinese, 45/F
52026 Piandiscò (Ar) - Italia
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione **2+**
7. L'Organismo Notificato: Organismo di certificazione ed Ispezione: **ICMQ N. 1305 CPR**
8. *Non Applicabile*
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifica Armonizzata
Dimensioni	Lunghezza	250mm	UNI EN 771-1:2011
	Larghezza	120mm	
	Altezza	55mm	
Tolleranza Dimensionale		T2	
Range		R2	
Configurazione	Percentuale di vuoti	28%	
	spess. Min. setti int.	14mm	
	Spess. Min. setti est.	21mm	
	Area foro di presa	N.A.	
Resistenza alla compressione	categoria	I	
	valore medio	38N/mm ²	
	valore caratteristico	N.A.	
	valore normalizzato	38N/mm ²	
direzione del carico		perpendicolare alla faccia di posa	
Stabilità dimensionale	Spostamento causa umidità	NPD	
Forza di adesione	Valore tabulato secondo UNI EN 998-2:2010, all. C	0,3N/mm ²	
Contenuto di Sali solubili	Categoria	S2	
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1	Decisione della commissione 2000/605/EC
Assorbimento d'acqua		8,70%	UNI EN 771-1:2011
Permeabilità al vapore d'acqua	μ	N.A.	
Densità secca lorda	Min.	NPD	
	Max.	NPD	
Conducibilità termica	λ	N.A.	
Resistenza al gelo/disgelo sostanze pericolose		F2 Assenti	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 20/06/2013



**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N° DOP 019-SOL**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **A/004B25 - MATTONE ROSSO BUGNATO GARGONZA 25X12X5,5**
2. Numero di tipo: **A/004B25**
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 771-1:2011
elementi per muratura protetta e non protetta/esposta.
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.
Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)
Via Urbinese, 45/F
52026 Piandiscò (Ar) - Italia**
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione **2+**
7. L'Organismo Notificato: Organismo di certificazione ed Ispezione: **ICMQ N. 1305 CPR**
8. *Non Applicabile*
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifica Armonizzata	
Dimensioni	Lunghezza	250mm	UNI EN 771-1:2011	
	Larghezza	120mm		
	Altezza	55mm		
Tolleranza Dimensionale		T2		
Range		R2		
Configurazione	Percentuale di vuoti	28%		
	spess. Min. setti int.	14mm		
	Spess. Min. setti est.	21mm		
	Area foro di presa	N.A.		
Resistenza alla compressione	categoria	I		
	valore medio	65N/mm ²		
	valore caratteristico	N.A.		
	valore normalizzato	65N/mm ²		
	direzione del carico	perpendicolare alla faccia di posa		
Stabilità dimensionale	Spostamento causa umidità	NPD		
Forza di adesione	Valore tabulato secondo UNI EN 998-2:2010, all. C	0,3N/mm ²		
Contenuto di Sali solubili	Categoria	S2		
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1	Decisione della commissione 2000/605/EC	
Assorbimento d'acqua		8,70%	UNI EN 771-1:2011	
Permeabilità al vapore d'acqua	μ	N.A.		
Densità secca lorda	Min.	NPD		
	Max.	NPD		
Conducibilità termica	λ	N.A.		
Resistenza al gelo/disgelo		F2		
sostanze pericolose		Assenti		

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 20/06/2013



**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N° DOP 020-SOL**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **A/107B25 - MATTONE SABBIATO CETONA**
2. Numero di tipo: **A/107B25**
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 771-1:2011 elementi per muratura protetta e non protetta/esposta.
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.
Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)
Via Urbinese, 45/F
52026 Piandiscò (Ar) - Italia**
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione **2+**
7. L'Organismo Notificato: Organismo di certificazione ed Ispezione: **ICMQ N. 1305 CPR**
8. *Non Applicabile*
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifica Armonizzata	
Dimensioni	Lunghezza	250mm	UNI EN 771-1:2011	
	Larghezza	120mm		
	Altezza	55mm		
Tolleranza Dimensionale		T2		
Range		R2		
Configurazione	Percentuale di vuoti	28%		
	spess. Min. setti int.	14mm		
	Spess. Min. setti est.	21mm		
	Area foro di presa	N.A.		
Resistenza alla compressione	categoria	I		
	valore medio	65N/mm ²		
	valore caratteristico	N.A.		
	valore normalizzato	65N/mm ²		
	direzione del carico	perpendicolare alla faccia di posa		
Stabilità dimensionale	Spostamento causa umidità	NPD		
Forza di adesione	Valore tabulato secondo UNI EN 998-2:2010, all. C	0,3N/mm ²		
Contenuto di Sali solubili	Categoria	S2		
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1	Decisione della commissione 2000/605/EC	
Assorbimento d'acqua		8,70%	UNI EN 771-1:2011	
Permeabilità al vapore d'acqua	μ	N.A.		
Densità secca lorda	Min.	NPD		
	Max.	NPD		
Conducibilità termica	λ	N.A.		
Resistenza al gelo/disgelo		F2		
sostanze pericolose		Assenti		

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 20/06/2013



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N° DOP 021-SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **A/107RSB25 - MATTONE RULLATO SABBIAIO PITIGLIANO**
2. Numero di tipo: **A/107RSB25**
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 771-1:2011
elementi per muratura protetta e non protetta/esposta.
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**
Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)
Via Urbinese, 45/F
52026 Piandiscò (Ar) - Italia
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione **2+**
7. L'Organismo Notificato: Organismo di certificazione ed Ispezione: **ICMQ N. 1305 CPR**
8. *Non Applicabile*
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifica Armonizzata
Dimensioni	Lunghezza	250mm	UNI EN 771-1:2011
	Larghezza	120mm	
	Altezza	55mm	
Tolleranza Dimensionale		T2	
Range		R2	
Configurazione	Percentuale di vuoti	28%	
	spess. Min. setti int.	14mm	
	Spess. Min. setti est.	21mm	
	Area foro di presa	N.A.	
Resistenza alla compressione	categoria	I	
	valore medio	65N/mm ²	
	valore caratteristico	N.A.	
	valore normalizzato	65N/mm ²	
	direzione del carico	perpendicolare alla faccia di posa	
Stabilità dimensionale	Spostamento causa umidità	NPD	
Forza di adesione	Valore tabulato secondo UNI EN 998-2:2010, all. C	0,3N/mm ²	
Contenuto di Sali solubili	Categoria	S2	
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1	Decisione della commissione 2000/605/EC
Assorbimento d'acqua		8,70%	UNI EN 771-1:2011
Permeabilità al vapore d'acqua	μ	N.A.	
Densità secca lorda	Min.	NPD	
	Max.	NPD	
Conducibilità termica	λ	N.A.	
Resistenza al gelo/disgelo sostanze pericolose		F2 Assenti	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 20/06/2013



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N° DOP 066-SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **A/109RSB25 MATTONE RULLATO SABBIAIO GREVE 25X12X5**
2. Numero di tipo: **A/109RSB25**
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 771-1:2011 elementi per muratura protetta e non protetta/esposta.
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**
Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)
Via Urbinese, 45/F
52026 Piandiscò (Ar) - Italia
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione **2+**
7. L'Organismo Notificato: Organismo di certificazione ed Ispezione: **ICMQ N. 1305 CPR**
8. *Non Applicabile*
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifica Armonizzata	
Dimensioni	Lunghezza	250mm	UNI EN 771-1:2011	
	Larghezza	120mm		
	Altezza	55mm		
Tolleranza Dimensionale		T2		
Range		R2		
Configurazione	Percentuale di vuoti	28%		
	spess. Min. setti int.	14mm		
	Spess. Min. setti est.	21mm		
	Area foro di presa	N.A.		
Resistenza alla compressione	categoria	I		
	valore medio	65N/mm ²		
	valore caratteristico	N.A.		
	valore normalizzato	65N/mm ²		
	direzione del carico	perpendicolare alla faccia di posa		
Stabilità dimensionale	Spostamento causa umidità	NPD		
Forza di adesione	Valore tabulato secondo UNI EN 998-2:2010, all. C	NPD		
Contenuto di Sali solubili	Categoria	S2		
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1		Decisione della commissione 2000/605/EC
Assorbimento d'acqua		11,30%		UNI EN 771-1:2011
Permeabilità al vapore d'acqua	μ	N.A.		
Densità secca lorda	Min.	NPD		
	Max.	NPD		
Conducibilità termica	λ	N.A.		
Resistenza al gelo/disgelo		NPD		
sostanze pericolose		Assenti		

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 20/12/2014



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N° DOP 068-SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **A/106BSB24 - MATTONE BUGNATO SABBIAIO TIVOLI 25X12**
2. Numero di tipo: **A/106BSB24**
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 771-1:2011 elementi per muratura protetta e non protetta/esposta.
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**
Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)
Via Urbinese, 45/F
52026 Piandiscò (Ar) - Italia
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione **2+**
7. L'Organismo Notificato: Organismo di certificazione ed Ispezione: **ICMQ N. 1305 CPR**
8. *Non Applicabile*
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifica Armonizzata	
Dimensioni	Lunghezza	250mm	UNI EN 771-1:2011	
	Larghezza	120mm		
	Altezza	55mm		
Tolleranza Dimensionale		T2		
Range		R2		
Configurazione	Percentuale di vuoti	28%		
	spess. Min. setti int.	14mm		
	Spess. Min. setti est.	21mm		
	Area foro di presa	N.A.		
Resistenza alla compressione	categoria	I		
	valore medio	65N/mm ²		
	valore caratteristico	N.A.		
	valore normalizzato	65N/mm ²		
	direzione del carico	perpendicolare alla faccia di posa		
Stabilità dimensionale	Spostamento causa umidità	NPD		
Forza di adesione	Valore tabulato secondo UNI EN 998-2:2010, all. C	NPD		
Contenuto di Sali solubili	Categoria	S2		
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1		Decisione della commissione 2000/605/EC
Assorbimento d'acqua		11,30%		UNI EN 771-1:2011
Permeabilità al vapore d'acqua	μ	N.A.		
Densità secca lorda	Min.	NPD		
	Max.	NPD		
Conducibilità termica	λ	N.A.		
Resistenza al gelo/disgelo		NPD		
sostanze pericolose		Assenti		

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 20/12/2014



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N° DOP 022-SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **A/111 - DOPPIOUNO ROSSO BUGNATO GARGONZA**
2. Numero di tipo: **A/111 24X12x11**
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 771-1:2011 elementi per muratura protetta e non protetta/esposta.
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**
Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)
Via Urbinese, 45/F
52026 Piandiscò (Ar) - Italia
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione **2+**
7. L'Organismo Notificato: Organismo di certificazione ed Ispezione: **ICMQ N. 1305 CPR**
8. *Non Applicabile*
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifica Armonizzata
Dimensioni	Lunghezza	240mm	UNI EN 771-1:2011
	Larghezza	120mm	
	Altezza	110mm	
Tolleranza Dimensionale		T2	
Range		R2	
Configurazione	Percentuale di vuoti	28%	
	spess. Min. setti int.	10mm	
	Spess. Min. setti est.	18mm	
	Area foro di presa	11,78CMq	
Resistenza alla compressione	categoria	I	
	valore medio	32N/mm ²	
	valore caratteristico	N.A.	
	valore normalizzato	32N/mm ²	
	direzione del carico	perpendicolare alla faccia di posa	
Stabilità dimensionale	Spostamento causa umidità	NPD	
Forza di adesione	Valore tabulato secondo UNI EN 998-2:2010, all. C	0,3 N/mm ²	
Contenuto di Sali solubili	Categoria	S2	
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1	Decisione della commissione 2000/605/EC
Assorbimento d'acqua		8,70%	UNI EN 771-1:2011
Permeabilità al vapore d'acqua	μ	N.A.	
	Densità secca lorda	Min.	
	Max.	NPD	
Conducibilità termica	λ	N.A.	
	Resistenza al gelo/disgelo	F2	
sostanze pericolose		Assenti	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 20/06/2013



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N° 033 - SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **A/703B MATTONE ROSSO LISCIO BUDAPEST 24X12X5,5**
2. Numero di tipo: **A/703B**
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 771-1:2011 elementi per muratura protetta e non protetta/esposta.
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**
Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)
Via Urbinese, 45/F
52026 Piandiscò (Ar) - Italia
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione **2+**
7. L'Organismo Notificato: Organismo di certificazione ed Ispezione: **ICMQ N. 1305 CPR**
8. *Non Applicabile*
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifica Armonizzata
Dimensioni	Lunghezza	240mm	UNI EN 771-1:2011
	Larghezza	120mm	
	Altezza	55mm	
Tolleranza Dimensionale		T2	
Range		R2	
Configurazione	Percentuale di vuoti	30%	
	spess. Min. setti int.	9 mm	
	Spess. Min. setti est.	16mm	
	Area foro di presa	N.A.	
Resistenza alla compressione	categoria	I	
	valore medio	55,5 N/mm ²	
	valore caratteristico	N.A.	
	valore normalizzato	55,5 N/mm ²	
	direzione del carico	perpendicolare alla faccia di posa	
Stabilità dimensionale	Spostamento causa umidità	NPD	
Forza di adesione	Valore tabulato secondo UNI EN 998-2:2010, all. C	0,3	
Contenuto di Sali solubili	Categoria	S2	
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1	Decisione della commissione 2000/605/EC
Assorbimento d'acqua		9,50%	UNI EN 771-1:2011
Permeabilità al vapore d'acqua	μ	NPD	
	Densità secca lorda	Min.	
	Max.	NPD	
Conducibilità termica	λ	N.A.	
	Resistenza al gelo/disgelo	NPD	
sostanze pericolose		Assenti	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 30/06/2013



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N° 034 - SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **A/707B MATTONE SABBATO PRAGA 24X12X5,5**
2. Numero di tipo: **A/707B**
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 771-1:2011 elementi per muratura protetta e non protetta/esposta.
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**
Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)
Via Urbinese, 45/F
52026 Piandiscò (Ar) - Italia
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione **2+**
7. L'Organismo Notificato: Organismo di certificazione ed Ispezione: **ICMQ N. 1305 CPR**
8. *Non Applicabile*
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifica Armonizzata
Dimensioni	Lunghezza	240mm	UNI EN 771-1:2011
	Larghezza	120mm	
	Altezza	55mm	
Tolleranza Dimensionale		T2	
Range		R2	
Configurazione	Percentuale di vuoti	30%	
	spess. Min. setti int.	9 mm	
	Spess. Min. setti est.	16mm	
	Area foro di presa	N.A.	
Resistenza alla compressione	categoria	I	
	valore medio	55,5 N/mm ²	
	valore caratteristico	N.A.	
	valore normalizzato	55,5 N/mm ²	
	direzione del carico	perpendicolare alla faccia di posa	
Stabilità dimensionale	Spostamento causa umidità	NPD	
Forza di adesione	Valore tabulato secondo UNI EN 998-2:2010, all. C	0,3	
Contenuto di Sali solubili	Categoria	S2	
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1	Decisione della commissione 2000/605/EC
Assorbimento d'acqua		9,50%	UNI EN 771-1:2011
Permeabilità al vapore d'acqua	μ	NPD	
	Min.	NPD	
Densità secca lorda	Max.	NPD	
	λ	N.A.	
Resistenza al gelo/disgelo		NPD	
sostanze pericolose		Assenti	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 30/06/2013