

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° DOP 009-SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: A/005B - MATTONE PIENO ROSSO F.V. 24X12X5,5

2. Numero di tipo: A/005B

3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 771-1:2011 elementi per muratura protetta e non protetta/esposta.

4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**

Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)

Via Urbinese, 45/F

52026 Piandisò (Ar) - Italia

5. Non Applicabile

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione 2+

7. L'Organismo Notificato: Organismo di certificazione ed Ispezione: ICMQ N. 1305 CPR

8. Non Applicabile

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenz	iali	Prestazione	Specifica Armonizzata
Dimensioni	Lunghezza	240mm	
	Larghezza	120mm	
	Altezza	55mm	
Tolleranza Dimensiona	ale	T2	
Range		R2	
Configurazione	Percentuale di vuoti	Elemento solido	
	spess. Min. setti int.	Elemento solido	
	Spess. Min. setti est.	Elemento solido	
	Area foro di presa	Elemento solido	
Resistenza alla	categoria	I	
compressione	valore medio	40 N/mmq	UNI EN 771-1:2011
	valore caratteristico	N.A.	
	valore normalizzato	40 N/mmq	
	direzione del carico	perpendicolare alla faccia di	
	direzione dei carico	posa	
Stabilità	Spostamento causa umidità	NPD	
dimensionale			
Forza di adesione	Valore tabulato secondo	0,3	
	UNI EN 998-2:2010, all. C		
Contenuto di Sali	Categoria	S2	
solubili			
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1	Decisione della commissione
			2000/605/EC
Assorbimento d'acqua	1	11,0%	
Permeabilità al	μ	N.A.	
vapore d'acqua			
Densità secca lorda	Min.	NPD	
	Max.	NPD	UNI EN 771-1:2011
Conducibilità termica	λ	N.A.	
Resistenza al gelo/dis	I gelo	F2	
sostanze pericolose		Assenti	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° DOP 010-SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: A/005BS - MATTONE PIENO SABBIATO F.V. 24X12X5,5

2. Numero di tipo: A/005BS

3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 771-1:2011 elementi per muratura protetta e non protetta/esposta.

4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**

Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)

Via Urbinese, 45/F

52026 Piandisò (Ar) - Italia

5. Non Applicabile

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione 2+

7. L'Organismo Notificato: Organismo di certificazione ed Ispezione: ICMQ N. 1305 CPR

8. Non Applicabile

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenz	iali	Prestazione	Specifica Armonizzata
Dimensioni	Lunghezza	240mm	
	Larghezza	120mm	
	Altezza	55mm	
Tolleranza Dimension	ale	T2	
Range		R2]
Configurazione	Percentuale di vuoti	Elemento solido	
	spess. Min. setti int.	Elemento solido	
	Spess. Min. setti est.	Elemento solido	
	Area foro di presa	Elemento solido	
Resistenza alla	categoria	I	
compressione	valore medio	72 N/mmq	UNI EN 771-1:2011
	valore caratteristico	N.A.]
	valore normalizzato	72 N/mmq	
		perpendicolare alla faccia di]
	direzione del carico	posa	
Stabilità	Spostamento causa umidità	NPD	
dimensionale			
Forza di adesione	Valore tabulato secondo	0,3]
	UNI EN 998-2:2010, all. C		
Contenuto di Sali	Categoria	S2	
solubili			
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1	Decisione della commissione
			2000/605/EC
Assorbimento d'acqua	1	11,00%	
Permeabilità al	μ	N.A.	
vapore d'acqua			
Densità secca lorda	Min.	NPD	
	Max.	NPD	UNI EN 771-1:2011
Conducibilità termica	λ	N.A.	
Resistenza al gelo/disg	gelo	F2]
sostanze pericolose		Assenti	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° DOP 011-SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: A/005BB - MATTONE PIENO BURATTATO 24X12X5,5

2. Numero di tipo: A/005BB

3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 771-1:2011 elementi per muratura protetta e non protetta/esposta.

4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**

Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)

Via Urbinese, 45/F

52026 Piandisò (Ar) - Italia

5. Non Applicabile

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione 2+

7. L'Organismo Notificato: Organismo di certificazione ed Ispezione: ICMQ N. 1305 CPR

8. Non Applicabile

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenz	iali	Prestazione	Specifica Armonizzata
Dimensioni	Lunghezza	240mm	
	Larghezza	120mm	
	Altezza	55mm	
Tolleranza Dimension	ale	T2]
Range		R2	
Configurazione	Percentuale di vuoti	Elemento solido	
	spess. Min. setti int.	Elemento solido	
	Spess. Min. setti est.	Elemento solido	
	Area foro di presa	Elemento solido	
Resistenza alla	categoria	I	
compressione	valore medio	72 N/mmq	UNI EN 771-1:2011
	valore caratteristico	N.A.	
	valore normalizzato	72 N/mmq	
	direzione del carico	perpendicolare alla faccia di	
	direzione dei carico	posa	
Stabilità	Spostamento causa umidità	NPD	
dimensionale			
Forza di adesione	Valore tabulato secondo	0,3	
	UNI EN 998-2:2010, all. C		
Contenuto di Sali	Categoria	S2	
solubili			
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1	Decisione della commissione
			2000/605/EC
Assorbimento d'acqua	a	11,00%	
Permeabilità al	μ	N.A.	
vapore d'acqua			
Densità secca lorda	Min.	NPD	
	Max.	NPD	UNI EN 771-1:2011
Conducibilità termica	λ	N.A.	
Resistenza al gelo/dis	gelo	F2	
sostanze pericolose		Assenti	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° 012 - SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: A/005BSB - MATTONE PIENO SABB. BURATTATO 24X12X5,5

2. Numero di tipo: A/005BSB

3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 771-1:2011 elementi per muratura protetta e non protetta/esposta.

4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**

Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)

Via Urbinese, 45/F

52026 Piandisò (Ar) - Italia

5. Non Applicabile

- 6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione 2+
- 7. L'Organismo Notificato: Organismo di certificazione ed Ispezione: ICMQ N. 1305 CPR
- 8. Non Applicabile
- 9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenz	iali	Prestazione	Specifica Armonizzata
Dimensioni	Lunghezza	240mm	
	Larghezza	120mm	
	Altezza	55mm	
Tolleranza Dimension	ale	T2	
Range		R2	
Configurazione	Percentuale di vuoti	Elemento solido	
	spess. Min. setti int.	Elemento solido	
	Spess. Min. setti est.	Elemento solido	
	Area foro di presa	Elemento solido	
Resistenza alla	categoria	I	
compressione	valore medio	72 N/mmq	UNI EN 771-1:2011
	valore caratteristico	N.A.	
	valore normalizzato	72 N/mmq	
	direzione del carico	perpendicolare alla faccia di posa	
Stabilità	Spostamento causa umidità	NPD	
dimensionale			
Forza di adesione	Valore tabulato secondo	0,3	
	UNI EN 998-2:2010, all. C		
Contenuto di Sali	Categoria	S2	
solubili			
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1	Decisione della commissione 2000/605/EC
Assorbimento d'acqua	3	11,00%	
Permeabilità al	μ	N.A.	
vapore d'acqua	ľ		
Densità secca lorda	Min.	NPD	
	Max.	NPD	UNI EN 771-1:2011
Conducibilità termica	λ	N.A.	
Resistenza al gelo/dis	gelo	F2	
sostanze pericolose	·	Assenti	

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto
9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 20/06/2013



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° DOP 013-SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: A/006A - SESTINO PIENO ROSSO F.V. 24X10X4

2. Numero di tipo: A/006A

3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 771-1:2011 elementi per muratura protetta e non protetta/esposta.

4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**

Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)

Via Urbinese, 45/F

52026 Piandisò (Ar) - Italia

5. Non Applicabile

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione 2+

7. L'Organismo Notificato: Organismo di certificazione ed Ispezione: ICMQ N. 1305 CPR

8. Non Applicabile

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenz	riali	Prestazione	Specifica Armonizzata
Dimensioni	Lunghezza	240mm	
	Larghezza	100mm	
	Altezza	40mm	
Tolleranza Dimension	ale	T2	
Range		R2	
Configurazione	Percentuale di vuoti	Elemento solido	
	spess. Min. setti int.	Elemento solido	
	Spess. Min. setti est.	Elemento solido	
	Area foro di presa	Elemento solido	
Resistenza alla	categoria	I	
compressione	valore medio	50 N/mmq	UNI EN 771-1:2011
	valore caratteristico	N.A.	
	valore normalizzato	50 N/mmq	
		perpendicolare alla faccia di	
	direzione del carico	posa	
Stabilità	Spostamento causa umidità	NPD	
dimensionale			
Forza di adesione	Valore tabulato secondo	0,3	
	UNI EN 998-2:2010, all. C		
Contenuto di Sali	Categoria	S2	
solubili			
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1	Decisione della commissione
			2000/605/EC
Assorbimento d'acqua	a .	11,00%	
Permeabilità al	μ	N.A.	
vapore d'acqua			
Densità secca lorda	Min.	NPD	
	Max.	NPD	UNI EN 771-1:2011
Conducibilità termica	λ	N.A.	
Resistenza al gelo/dis	gelo	F2	
sostanze pericolose		Assenti	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° DOP 015-SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: A/008B - MATTONCINO PIENO ROSSO 24X6X5,5

2. Numero di tipo: A/008B

3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 771-1:2011 elementi per muratura protetta e non protetta/esposta.

4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**

Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)

Via Urbinese, 45/F

52026 Piandisò (Ar) - Italia

5. Non Applicabile

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione 2+

7. L'Organismo Notificato: Organismo di certificazione ed Ispezione: ICMQ N. 1305 CPR

8. Non Applicabile

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenz	iali	Prestazione	Specifica Armonizzata
Dimensioni	Lunghezza	240mm	
	Larghezza	60mm	
	Altezza	55mm	
Tolleranza Dimension	ale	T2	
Range		R2	
Configurazione	Percentuale di vuoti	Elemento solido	
	spess. Min. setti int.	Elemento solido	
	Spess. Min. setti est.	Elemento solido	
	Area foro di presa	Elemento solido	
Resistenza alla	categoria	I	
compressione	valore medio	36 N/mmq	UNI EN 771-1:2011
	valore caratteristico	N.A.	
	valore normalizzato	36 N/mmq	
	direzione del carico	perpendicolare alla faccia di	
	direzione dei carico	posa	
Stabilità	Spostamento causa umidità	NPD	
dimensionale			
Forza di adesione	Valore tabulato secondo	0,3	
	UNI EN 998-2:2010, all. C		
Contenuto di Sali	Categoria	S2	
solubili			
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1	Decisione della commissione
			2000/605/EC
Assorbimento d'acqua	1	11,00%	
Permeabilità al	μ	N.A.	
vapore d'acqua			
Densità secca lorda	Min.	NPD	
	Max.	NPD	UNI EN 771-1:2011
Conducibilità termica	λ	N.A.	
Resistenza al gelo/dis	lgelo	F2	
sostanze pericolose		Assenti	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° DOP 016-SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: A/008A - MATTONCINO PIENO ROSSO 24X6X4

2. Numero di tipo: A/008A

3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 771-1:2011 elementi per muratura protetta e non protetta/esposta.

4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**

Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)

Via Urbinese, 45/F

52026 Piandisò (Ar) - Italia

5. Non Applicabile

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione 2+

7. L'Organismo Notificato: Organismo di certificazione ed Ispezione: ICMQ N. 1305 CPR

8. Non Applicabile

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenz	iali	Prestazione	Specifica Armonizzata
Dimensioni	Lunghezza	240mm	
	Larghezza	60mm	
	Altezza	40mm	
Tolleranza Dimension	ale	T2	
Range		R2	
Configurazione	Percentuale di vuoti	Elemento solido	
	spess. Min. setti int.	Elemento solido	
	Spess. Min. setti est.	Elemento solido	
	Area foro di presa	Elemento solido	
Resistenza alla	categoria	I	
compressione	valore medio	34 N/mmq	UNI EN 771-1:2011
	valore caratteristico	N.A.	
	valore normalizzato	34 N/mmq	
	direzione del carico	perpendicolare alla faccia di posa	
Stabilità dimensionale	Spostamento causa umidità	NPD	
Forza di adesione	Valore tabulato secondo UNI EN 998-2:2010, all. C	0,3	
Contenuto di Sali solubili	Categoria	S2	
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1	Decisione della commissione 2000/605/EC
Assorbimento d'acqua)	11,00%	
Permeabilità al vapore d'acqua	μ	N.A.	
Densità secca lorda	Min.	NPD	
	Max.	NPD	UNI EN 771-1:2011
Conducibilità termica	λ	N.A.	
Resistenza al gelo/dis	l gelo	F2	
sostanze pericolose		Assenti	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° DOP 036-SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: A/805BB MATTONE PIENO BURATTATO 28X14X5,5

2. Numero di tipo: A/805BB

3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 771-1:2011 elementi per muratura protetta e non protetta/esposta.

4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**

Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)

Via Urbinese, 45/F

52026 Piandisò (Ar) - Italia

5. Non Applicabile

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione 2+

- 7. L'Organismo Notificato: Organismo di certificazione ed Ispezione: ICMQ N. 1305 CPR
- 8. Non Applicabile
- 9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenz	iali	Prestazione	Specifica Armonizzata
Dimensioni	Lunghezza	280mm	
	Larghezza	140mm	
	Altezza	55mm	
Tolleranza Dimensiona	ale	T2	
Range		R2	
Configurazione	Percentuale di vuoti	Elemento solido	
	spess. Min. setti int.	Elemento solido	
	Spess. Min. setti est.	Elemento solido	
	Area foro di presa	Elemento solido	
Resistenza alla	categoria	I	
compressione	valore medio	65 N/mmq	UNI EN 771-1:2011
	valore caratteristico	N.A.	
	valore normalizzato	65 N/mmq	
	direzione del carico	perpendicolare alla faccia di	
	direzione dei carico	posa	
Stabilità	Spostamento causa umidità	NPD	
dimensionale			
Forza di adesione	Valore tabulato secondo	0,3	
	UNI EN 998-2:2010, all. C		
Contenuto di Sali	Categoria	S2	
solubili			
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1	Decisione della commissione
			2000/605/EC
Assorbimento d'acqua	1	11,00%	
Permeabilità al	μ	N.A.	
vapore d'acqua			
Densità secca lorda	Min.	NPD	
	Max.	NPD	UNI EN 771-1:2011
Conducibilità termica	λ	N.A.	
Resistenza al gelo/dis	lgelo	F2	
sostanze pericolose		Assenti	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° DOP 037-SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: A/805BSB MATTONE PIENO SABB. BURATTATO 28X14X5,5

2. Numero di tipo: A/805BSB

3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 771-1:2011 elementi per muratura protetta e non protetta/esposta.

4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**

Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)

Via Urbinese, 45/F

52026 Piandisò (Ar) - Italia

5. Non Applicabile

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione 2+

7. L'Organismo Notificato: Organismo di certificazione ed Ispezione: ICMQ N. 1305 CPR

8. Non Applicabile

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenz	iali	Prestazione	Specifica Armonizzata
Dimensioni	Lunghezza	280mm	
	Larghezza	140mm	
	Altezza	55mm	
Tolleranza Dimension	ale	T2	
Range		R2	
Configurazione	Percentuale di vuoti	Elemento solido	
	spess. Min. setti int.	Elemento solido	
	Spess. Min. setti est.	Elemento solido	
	Area foro di presa	Elemento solido	
Resistenza alla	categoria	I	
compressione	valore medio	65 N/mmq	UNI EN 771-1:2011
	valore caratteristico	N.A.	
	valore normalizzato	65 N/mmq	
	direzione del carico	perpendicolare alla faccia di	
	direzione dei carico	posa	
Stabilità	Spostamento causa umidità	NPD	
dimensionale			
Forza di adesione	Valore tabulato secondo	0,3	
	UNI EN 998-2:2010, all. C		
Contenuto di Sali	Categoria	S2	
solubili			
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1	Decisione della commissione
			2000/605/EC
Assorbimento d'acqua)	11,00%	
Permeabilità al	μ	N.A.	
vapore d'acqua			
Densità secca lorda	Min.	NPD	
	Max.	NPD	UNI EN 771-1:2011
Conducibilità termica	λ	N.A.	
Resistenza al gelo/dis	l gelo	F2	
sostanze pericolose		Assenti	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° DOP 039-SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: A/805R MATTONE PIENO RULLATO 28X14X5,5

2. Numero di tipo: A/805R

3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 771-1:2011 elementi per muratura protetta e non protetta/esposta.

4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**

Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)

Via Urbinese, 45/F

52026 Piandisò (Ar) - Italia

5. Non Applicabile

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione 2+

7. L'Organismo Notificato: Organismo di certificazione ed Ispezione: ICMQ N. 1305 CPR

8. Non Applicabile

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenz	iali	Prestazione	Specifica Armonizzata
Dimensioni	Lunghezza	280mm	
	Larghezza	140mm	
	Altezza	55mm	
Tolleranza Dimensiona	ale	T2	
Range		R2	
Configurazione	Percentuale di vuoti	Elemento solido	
	spess. Min. setti int.	Elemento solido	
	Spess. Min. setti est.	Elemento solido	
	Area foro di presa	Elemento solido	
Resistenza alla	categoria	I	
compressione	valore medio	65 N/mmq	UNI EN 771-1:2011
-	valore caratteristico	N.A.	
	valore normalizzato	65 N/mmq	
	direzione del carico	perpendicolare alla faccia di	
	direzione dei carico	posa	
Stabilità	Spostamento causa umidità	NPD	
dimensionale			
Forza di adesione	Valore tabulato secondo	0,3	
	UNI EN 998-2:2010, all. C		
Contenuto di Sali	Categoria	\$2	
solubili			
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1	Decisione della commissione
			2000/605/EC
Assorbimento d'acqua	1	11,00%	
Permeabilità al	μ	N.A.	
vapore d'acqua			
Densità secca lorda	Min.	NPD	
	Max.	NPD	UNI EN 771-1:2011
Conducibilità termica	λ	N.A.	
Resistenza al gelo/disa	<u>l</u> gelo	F2	
sostanze pericolose		Assenti]

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° DOP 038-SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: A/805RS MATTONE PIENO RULL. SABBIATO 28X14X5,5

2. Numero di tipo: A/805RS

3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 771-1:2011 elementi per muratura protetta e non protetta/esposta.

4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**

Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)

Via Urbinese, 45/F

52026 Piandisò (Ar) - Italia

5. Non Applicabile

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione 2+

7. L'Organismo Notificato: Organismo di certificazione ed Ispezione: ICMQ N. 1305 CPR

8. Non Applicabile

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifica Armonizzata
Dimensioni	Lunghezza	280mm	
	Larghezza	140mm	
	Altezza	55mm	
Tolleranza Dimension	ale	T2	
Range		R2	
Configurazione	Percentuale di vuoti	Elemento solido	
	spess. Min. setti int.	Elemento solido	
	Spess. Min. setti est.	Elemento solido	
	Area foro di presa	Elemento solido	
Resistenza alla	categoria	I	
compressione	valore medio	65 N/mmq	UNI EN 771-1:2011
	valore caratteristico	N.A.	
	valore normalizzato	65 N/mmq	
		perpendicolare alla faccia di	
	direzione del carico	posa	
Stabilità	Spostamento causa umidità	NPD	
dimensionale			
Forza di adesione	Valore tabulato secondo	0,3	
	UNI EN 998-2:2010, all. C		
Contenuto di Sali	Categoria	S2	
solubili			
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1	Decisione della commissione
			2000/605/EC
Assorbimento d'acqua	9	11,00%	
Permeabilità al	μ	N.A.	
vapore d'acqua			
Densità secca lorda	Min.	NPD	
	Max.	NPD	UNI EN 771-1:2011
Conducibilità termica	λ	N.A.	
Resistenza al gelo/dis	gelo	F2	
sostanze pericolose		Assenti	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° DOP 056-SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: A/005STOB MATT. STOCKTON BUR. 24X12X5,5

2. Numero di tipo: A/005STOB

3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 771-1:2011 elementi per muratura protetta e non protetta/esposta.

4. Nome ed indirizzo del fabbricante: SO.LA.VA. S.p.A.

Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)

Via Urbinese, 45/F

52026 Piandisò (Ar) - Italia

5. Non Applicabile

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione 2+

7. L'Organismo Notificato: Organismo di certificazione ed Ispezione: ICMQ N. 1305 CPR

8. Non Applicabile

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenz		Prestazione	Specifica Armonizzata
Dimensioni	Lunghezza	240mm	
	Larghezza	120mm	
	Altezza	55mm	
Tolleranza Dimension	ale	T2	
Range		R2	
Configurazione	Percentuale di vuoti	Elemento solido	
	spess. Min. setti int.	Elemento solido	
	Spess. Min. setti est.	Elemento solido	
	Area foro di presa	Elemento solido	
Resistenza alla	categoria	I	
compressione	valore medio	72 N/mmq	UNI EN 771-1:2011
	valore caratteristico	N.A.	
	valore normalizzato	72 N/mmq	
		perpendicolare alla faccia di	
	direzione del carico	posa	
Stabilità	Spostamento causa umidità	NPD	
dimensionale			
Forza di adesione	Valore tabulato secondo	0,3	
	UNI EN 998-2:2010, all. C		
Contenuto di Sali solubili	Categoria	S2	
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1	Decisione della commissione 2000/605/EC
Assorbimento d'acqua	3	10,90%	
Permeabilità al	μ	N.A.	
vapore d'acqua			
Densità secca lorda	Min.	NPD	
	Max.	NPD	UNI EN 771-1:2011
Conducibilità termica	λ	N.A.	
Resistenza al gelo/dis	gelo	F2	
sostanze pericolose		Assenti	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante